

Leistung

	Capri			Capri Premium		
	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD
Verbrauch/Emissionen nach WLTP						
CO2 Emissionen (kombiniert) g/km	0	0	0	0	0	0
Stromverbrauch (kombiniert) kWh/100km	16,7 - 15,5	14,8 - 13,8	16,5 - 15,3	16,7 - 16,5	14,8 - 14,6	16,5 - 16,3
5-Türer						
Systemleistung kW/PS	125 kW / 170 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS	125 kW / 170 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS
Nettoleistung Maximalleistungswert in kW	125 kW	210 kW	250 kW	125 kW	210 kW	250 kW
Dauerleistungswert (Höchste 30-Minuten-Leistung) in kW	70 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW	70 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW
Batteriekapazität/-leistung in kWh nutzbar	52	77	79	52	77	79
Drehmoment Nm	310	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545	310	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545
Getriebeart	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik
Antriebsart	Heckantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb
Achsübersetzung	12,976	7,915	Vorderachse 11,35 / Hinterachse 7,915	12,976	7,915	Vorderachse 11,35 / Hinterachse 7,915
Batterietyp	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)
Performance						
Max. Reichweite in km nach WLTP*	370-393	590-627	552-592	370-374	590-598	552-560
Höchstgeschwindigkeit in km/h	160	180	180	160	180	180
Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden stationärer Start	8,7	6,4	5,3	8,7	6,4	5,3
Ladezeiten						
Ladezeiten 10-80%: Wallbox mit Ladung bis zu 11kW AC, 3-phasig, 16A	03:35	05:16	05:24	03:35	05:16	05:24
Ladezeiten 10-80%: Schnelladefunktion bis zur maximalen Schnelladegeschwindigkeit	25 min.	28 min.	26 min.	25 min.	28 min.	26 min.
Maximale DC Ladeleistung	145 kW	135 kW	165 kW	145 kW	135 kW	165 kW
Hinzugefügte Reichweite in 10 Minuten mit maximaler Schnelladegeschwindigkeit	143 km	179 km	199 km	136 km	179 km	199 km
Leergewichte und Zuladung [kg]						
EG-Leergewicht**	1914	2098	2174	1930	2098	2174
Zulässige Stützlast	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast bei statischem Fahrzeug (z.B. für ein Dachzelt)	300	300	300	300	300	300
Zulässige Dachlast inkl. Panoramadach	75	75	75	75	75	75
Zulässiges Gesamtgewicht	2500	2685	2745	2500	2685	2745
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12%	3500	3685	3945	3500	3685	3945
Zulässiges Gesamtzuggewicht 8%	3700	3885	4145	3700	3885	4145
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)	1000	1000	1200	1000	1000	1200
Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%)	1200	1200	1400	1200	1200	1400
Zulässige Anhängelast (ungebremst)	750	750	750	750	750	750
Zulässige Zuladung	586	587	571	570	587	571

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

* Die angegebene erzielbare Reichweite wurde nach den technischen Vorgaben Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) [Richtlinien VO (EG) 715/2007] ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Fahrzeugnutzung und Umgebungsbedingungen. Bei voll aufgeladener Batterie kann eine Reichweite bis zu den angegebenen Werten erreicht werden - je nach vorhandener Serien- und Batterie-

Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. Wetterbedingungen, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter, Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie) variieren

**Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75 kg, sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten.

Abmessungen

	Capri		Capri Premium	
	RWD	AWD	RWD	AWD
Außenmaße [mm]				
Länge ohne Anhängervorrichtung	4634	4634	4634	4634
Länge mit Anhängervorrichtung	4734	4734	4734	4734
Breite mit Außenspiegeln	2063	2063	2063	2063
Breite mit angeklappten Außenspiegeln	1946	1946	1946	1946
Breite ohne Außenspiegel	1872	1872	1872	1872
Höhe bis Dachkante	1626	1626	1626	1626
Radstand	2767	2767	2767	2767
Ladebreite zwischen den Radkästen	950	950	950	950
Überhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung)	889	889	889	889
Überhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung)	978	978	978	978
Spurbreite vorn	1581	1581	1581	1581
Spurbreite hinten	1571	1571	1571	1571
Bodenfreiheit beladen	135	138	135	138
Innenmaße [mm]				
1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	1008	1008	1008	1008
1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	1039	1039	1039	1039
1.Sitzreihe Fußraum	1135	1135	1135	1135
1.Sitzreihe Schulterraum	1451	1451	1451	1451
1. Sitzreihe Hüftraum	1389	1389	1389	1389
2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	972	972	972	972
2.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	994	994	994	994
2.Sitzreihe Fußraum	916	916	916	916
2.Sitzreihe Schulterraum	1420	1420	1420	1420
2. Sitzreihe Hüftraum	1195	1195	1195	1195
Gepäckraumvolumen (l)				
Dachhoch bis 2.Sitzreihe	627	627	622	622
Dachhoch und bis Vordersitze	1510	1510	1505	1505
bis Rücksitzoberkante - ohne Laderaumboden	572	572	567	567
Gepäckraummaße [mm]**				
Höhe Gepäckraumöffnung	637	637	637	637
Breite Gepäckraumöffnung	1016	1016	1016	1016
Ladehöhe max.	650	650	650	650
Ladebreite zwischen den Radkästen	950	950	950	950
Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe	954	954	954	954
Ladekantenhöhe unbeladen	769	769	769	769
Ladebreite maximal	1312	1312	1312	1312
Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)	1768	1768	1768	1768

***Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

Geländetauglichkeit

	Capri		Capri Premium	
	RWD	AWD	RWD	AWD
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	187	190	187	190
Rampenwinkel	15,7°	15,7°	15,7°	15,7°
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)	135	138	135	138
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)	9,7	10,8	9,7	10,8