

Leistung

	Explorer				Explorer Premium		
	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD
Verbrauch/Emissionen nach WLTP							
CO2 Emissionen (kombiniert) g/km	0	0	0	0	0	0	0
Stromverbrauch (kombiniert) kWh/100km	17,5 - 16,3	17,6 - 16,6	15,6 - 14,5	17,4 - 16,1	17,5 - 17,2	15,6 - 15,2	17,4 - 17,0
5-Türer							
Systemleistung kW/PS	125 kW / 170 PS	150 kW / 204 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS	125 kW / 170 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS
Nettoleistung Maximalleistungswert in kW	125 kW	150 kW	210 kW	250 kW	125 kW	210 kW	250 kW
Dauerleistungswert (Höchste 30-Minuten-Leistung) in kW	70 kW	70 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW	70 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW
Batteriekapazität/-leistung in kWh nutzbar	52	79	77	79	52	77	79
Drehmoment Nm	310	310	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545	310	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545
Getriebeart	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik
Antriebsart	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb
Batterietyp	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)
Performance							
Max. Reichweite in km nach WLTP*	352 - 378	505 - 544	564 - 602	523 - 566	352 - 360	564 - 576	523 - 536
Höchstgeschwindigkeit in km/h	160	160	180	180	160	180	180
Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden stationärer Start	8,7	8,5	6,4	5,3	8,7	6,4	5,3
Ladezeiten							
Ladezeiten 10-80%: Wallbox mit Ladung bis zu 11kW AC, 3-phasig, 16A	03:35	05:24	05:16	05:24	03:35	05:16	05:24
Ladezeiten 10-80%: Schnelladefunktion bis zur maximalen Schnellladegeschwindigkeit	25 min.	26 min.	28 min.	26 min.	25 min.	28 min.	26 min.
Maximale DC Ladeleistung	145 kW	185 kW	135 kW	185 kW	145 kW	135 kW	185 kW
Hinzugefügte Reichweite in 10 Minuten mit maximaler Schnellladegeschwindigkeit	137 km	183 km	172 km	192 km	130 km	179 km	189 km
Leergewichte und Zuladung [kg]							
EG-Leergewicht**	1908	2080	2090	2167	1920	2102	2179
Zulässige Stützlast	75	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast	75	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast bei statischem Fahrzeug (z.B. für ein Dachzelt)	300	300	300	300	300	300	300
Zulässige Dachlast inkl. Panoramadach	75	75	75	75	75	75	75
Zulässiges Gesamtgewicht	2490	2665	2675	2740	2490	2675	2740
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12%	3490	3665	3675	3940	3490	3675	3940
Zulässiges Gesamtzuggewicht 8%	3690	3865	3875	4140	3690	3875	4140
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)	1000	1000	1000	1200	1000	1000	1200
Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%)	1200	1200	1200	1400	1200	1200	1400
Zulässige Anhängelast (ungebremst)	750	750	750	750	750	750	750
Zulässige Zuladung	582	585	585	573	570	573	561

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

* Die angegebene erzielbare Reichweite wurde nach den technischen Vorgaben gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) (Richtlinien VO (EG) 715/2007) ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Fahrzeugnutzung und Umgebungsbedingungen. Bei voll aufgeladener Batterie kann eine Reichweite bis zu den angegebenen Werten erreicht werden - je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. Wetterbedingungen, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter, Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie) variieren

**Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrgewicht von 75 kg, sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten.

Abmessungen

	Explorer		Explorer Premium	
	RWD	AWD	RWD	AWD
Außenmaße [mm]				
Länge ohne Anhängervorrichtung	4468	4468	4468	4468
Länge mit Anhängervorrichtung	4568	4568	4568	4568
Breite mit Außenspiegeln	2063	2063	2063	2063
Breite mit angeklappten Außenspiegeln	1946	1946	1946	1946
Breite ohne Außenspiegel	1872	1872	1872	1872
Höhe bis Dachkante	1630	1639	1630	1639
Radstand	2767	2767	2767	2767
Ladebreite zwischen den Radkästen	1008	1008	1008	1008
Überhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung)	851	851	851	851
Überhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung)	850	850	850	850
Spurbreite vorn	1589	1589	1589	1589
Spurbreite hinten	1580	1580	1580	1580
Bodenfreiheit beladen	141	148	141	148
Innenmaße [mm]				
1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	1008	1008	1008	1008
1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	1039	1039	1039	1039
1.Sitzreihe Fußraum	1135	1135	1135	1135
1.Sitzreihe Schulterraum	1451	1451	1451	1451
1. Sitzreihe Hüfraum	1389	1389	1389	1389
2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	975	975	975	975
2.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	995	995	995	995
2.Sitzreihe Fußraum	916	916	916	916
2.Sitzreihe Schulterraum	1420	1420	1420	1420
2. Sitzreihe Hüfraum	1195	1195	1195	1195
Gepäckraumvolumen (l)				
Dachhoch bis 2.Sitzreihe	532	532	527	527
Dachhoch und bis Vordersitze	1460	1460	1455	1455
bis Rücksitzoberkante - ohne Laderaumboden	470	470	465	465
Gepäckraummaße [mm]***				
Höhe Gepäckraumöffnung	664	664	664	664
Breite Gepäckraumöffnung	1058	1058	1058	1058
Ladehöhe max.	677	677	677	677
Ladebreite zwischen den Radkästen	1008	1008	1008	1008
Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe	825	825	825	825
Ladekantenhöhe unbeladen	772	782	772	782
Ladebreite maximal	1312	1312	1312	1312
Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)	1632	1632	1632	1632

***Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

Geländetauglichkeit

	Explorer		Explorer Premium	
	RWD	AWD	RWD	AWD
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	193	202	193	202
Böschungswinkel vorn	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°
Böschungswinkel hinten	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°
Rampenwinkel	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)	141	148	141	148
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)	9,7	10,8	9,7	10,8